

Hochleistungs Schaumklebeband

UZIN ULTRATAC 1.3

Hochleistung Schaumklebeband für die Montage von Profilen und Leisten

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ Aluminiumsockelleisten
- ▶ Kunststoffsockelleisten
- ▶ lackierte, folierte und beschichtete MDF- bzw. HDF Leisten
- ▶ Elektrokanäle
- ▶ **FN Neuhofer XTR-u Kernsockelleisten:**
 - TURN-X040
 - TURN-X060
 - TURN-X080
 - SWING-080
 - ROUND-X060
 - LIGHT-X060
 - LIGHT-X080

GEEIGNET AUF / FÜR:

- ▶ Glattputz
- ▶ Reibputz bis 1,0mm Körnung
- ▶ Spachtelmassen
- ▶ Farbanstriche
- ▶ Beton
- ▶ Holz
- ▶ Metall
- ▶ Kunststoff



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Doppelseitiges Klebesystem mit beidseits unterschiedlichen Klebkräften, basierend auf einem Hochleistungs-Schaumträger, für die Montage von Sockelleisten und Profilen aus Aluminium oder Kunststoff. Das Schaumklebeband wird zuerst auf der Leiste appliziert und danach an die Wand geklebt. Für den Innenbereich.

- ▶ Schnelle und einfache Verarbeitung
- ▶ Sofortige Anhaftung/Arretierung
- ▶ Keine sichtbaren Schrauben
- ▶ Montage ohne Lärm / Staub
- ▶ Lösemittelfrei und ohne Konservierungsmittel



TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Karton
Gebindegröße	6 Rollen
Lagerfähigkeit	mind. 24 Monate
Farbe	dunkelgrau
Ablüftezeit	keine
Einlegezeit	unbegrenzt
Rollenbreite	20 mm
Rollenlänge	25 m
Dicke	1.3 mm
Mindestverarbeitungstemperatur	16 °C



für Aluminium- und Kunststoffsockelleisten
AUF Untergründe bis 1 mm Struktur

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

- ▶ Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein. Haftungsmindernde Stoffe können zu schlechter Verbindung und ggf. zu Ablösungen führen.
- ▶ Akklimatisierung: Zu verklebenden Sockelleisten + Profile sowie auch das UZIN Ultratac 1,3 während 24 Stunden bei mind. 16 °C im entsprechenden Raum gut akklimatisieren.
- ▶ Staubige Untergründe mit einem lösemittelfreien, möglichst filmbildenden Dispersionsvorstrich binden.
- ▶ Tapeten: müssen in einer vom Sockel deckenden Höhe geschnitten/entfernt werden oder müssen dauerhaft & fest verklebt sein. Tapeten gelten nicht als tragfähig!
- ▶ Sockelleisten müssen an den zu verklebenden Stellen frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Gut reinigen und mit sauberem Lappen trockenreiben.
- ▶ Vor der Montage sind eigene Klebeversuche zu machen, um die generelle Anwendung sowie die Klebkraft auf der Leiste und auf dem Untergrund zu prüfen.
- ▶ Je nach Bedürfnis kann die obere Anschlusskante zur Wand hin mit einem farblich passenden Dichtstoff verfugt werden.

VERARBEITUNG:

- ▶ Die zu verklebenden Sockelleisten müssen vorgängig passgenau zugeschnitten und angepasst werden. Im Anschluss die Klebeflächen sauber entstauben und gut reinigen.
- ▶ Das UZIN Ultratac 1,3 wird dann am oberen Rand auf der Rückseite der Sockelleiste aufgebracht.
- ▶ Im Bereich von Aussenecken wird auf einer Länge von 10-15 cm zusätzlich ein zweiter Klebestreifen am unteren Rand angebracht. Dadurch werden ungewollte Bewegungen der fertigen Ecke verhindert.
- ▶ Bei Sockelleisten >60 mm muss für einen festen Sitz ein zweiter Streifen UZIN Ultratac 1,3 durchgängig entlang der unteren Kante aufgebracht werden.
- ▶ Zur Montage der Sockelleisten wird das Schutzfolie fortlaufend abgezogen und die Sockelleiste ohne Spannung, passgenau an der Wand angesetzt und festgedrückt.
- ▶ Im Anschluss muss die Leiste lückenlos angedrückt/ angeklopft werden.

ERWEITERTE INFORMATIONEN:

Bei der späteren Entfernung einer mit UZIN Ultratac 1,3 verklebten Sockelleiste können Klebstoffrückstände am Untergrund zurückbleiben. Klebstoffrückstände können nur mechanisch entfernt werden.

WICHTIGE HINWEISE:

Lagerung:

Auf geschützter Schnittfläche trocken, kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- ▶ Herstellerspezifische EPD
- ▶ Geeignet für nachhaltige Gebäudezertifizierungen nach: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

ZUSAMMENSETZUNG:

Acrylat-Copolymere, Netz- und Entschäumungsmittel, Kunststoffolie, Papier.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Aus arbeitshygienischen Gründen empfehlen wir das Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uzin.de bzw. +49 731 4097-0

ENTSORGUNG:

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.